



Fiche produit

Huile de décoffrage

VALBIO 2

Huile de décoffrage – Valbio 2



Description produit

L'huile de décoffrage VALBIO 2 est un produit de démoulage transparent, conçu pour améliorer considérablement l'aspect du béton, même dans le cas du béton blanc.

Prête à l'emploi, elle est composée d'un mélange d'huiles végétales et de synthèse, offrant des propriétés anti-adhérentes qui garantissent une manipulation sans risque. Grâce à ses caractéristiques hydrophobes et anti-corrosives, VALBIO 2 protège efficacement les éléments de coffrage métalliques.

Caractéristiques techniques

- Aspect : Clair
- Point d'éclair : Supérieur à 100°C
- Densité à 20°C : 0.85
- État physique : Liquide fluide
- Viscosité cinématique à 20°C : 8,3 CST
- Biodégradabilité : Supérieure à 60%



Mode d'emploi

L'application de VALBIO 2 est simple et flexible, pouvant être appliquée via pulvérisateur, brosse ou pistolet. Une fine couche de produit assure un démoulage efficace, et les excès peuvent être facilement enlevés à l'aide d'une raclette en caoutchouc.

Application sur coffrage :

Métal - Bois naturel ou traité – Béton - Moules de synthèse - Contreplaqué brut ou revêtu - Alu, Acier - Aires ciment traitées



Fiche produit

Huile de décoffrage

VALBIO 2

Propriété :

- Anti-adhérente : Évite toute adhérence indésirable du béton ou de la laitance sur les coffrages.
- Résistance aux intempéries : Garantit une protection durable contre les effets de la pluie et des conditions météorologiques défavorables.
- Biodégradable : Respectueux de l'environnement, VALBIO 2 se décompose rapidement grâce à sa composition à base d'huiles végétales.
- Polyvalence : Convient à tous les types de coffrages et de ciments, y compris le béton blanc.

Consommation :

- Sur coffrages métalliques : 2 L / 100 m²
- Sur coffrages absorbants : 3 L / 100 m²

Sécurité :

VALBIO 2 est sécurisé à manipuler, ne contenant aucun solvant aromatique. Les équipements de protection individuelle sont recommandés lors de la manipulation.

Remarque :

VALBIO 2 a été soumis à des essais rigoureux dans un laboratoire spécialisé, garantissant sa qualité et son efficacité.

Conditionnement :

- Bidon de 20 Litres
- Fût de 215 Litres
- Cuve de 1050 Litres





Fiche produit

Huile de décoffrage

VALBIO2

COMPOSITION

NOMINATION	MINERAL NEUF	MINERAL RECYCLE	SOLVANTS AROMATIQUES	AGENT ANTI-ROUILLE	HUILE VEGETALE NOBLE	HUILE HYDRO-TRAITE NOBLE	SOLVANT VEGETAL NOBLE	SECURITE AU FEU	SANTE	BIO DEGRADABLE
VAL SYNTHESE	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	***	**	---
VALBIO 2	NON	NON	NON	OUI	OUI	20% OUI	OUI	***	**	---
VALBIO 1 / PURE	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	***	**	---
VALBIO HQE	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	***	**	---
ASFALBIO	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	***	**	---

DEFINITION DU CLASSEMENT	***	ELEMENT POSITIF
	---	ELEMENT NEGATIF
CLASSEMENT AU FEU	***	POINT ECLAIR >100°C
	**	POINT ECLAIR <100°C
	---	POINT ECLAIR <50°C
SANTE, HYGIENE ET SECURITE	***	PAS DE PHRASE DE RISQUE NON ETIQUETABLE
	**	AROMATIQUE TOTAUX <1%
	---	SOLVANT AROMATIQUE
BIODEGRADABILITE	***	100% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
	**	≤75% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
	*	≤50% des matières de la composition ont une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%
	---	les matières de la composition n'ont pas une biodégradabilité ultime à 28 jours >60%



- Ester 100% huile de colza certifiée 2BSvs
- N°2Bs010057 qualité NF EN 14214
- Huile de colza première pression à froid directement chez l'agriculteur